

Bulls Eye® Odorless Fijador-Sellador Sin Olor



Tipo genérico: Fijador-sellador acrílico, a base de solventes, para bloquear manchas en interiores.

Características de rendimiento:

- Fórmula con alto contenido de sólidos sin olor
- Excelente bloqueador de manchas
- Se adhiere a las superficies brillantes
- Resistente a los álcalis hasta pH 12.5
- Blanco brillante, no se amarillea
- La segunda capa puede aplicarse al cabo de tan sólo 2 horas

Usos recomendados: Bulls Eye Odorless está formulado para aplicaciones interiores, en donde se desee el rendimiento de un fijador a base de aceite, pero los altos niveles de olores no sean deseados o no se permitan, incluyendo escuelas, restaurantes, hoteles y otros edificios públicos. Cualquier ligero olor que se detecte durante la aplicación será más suave que el de la pintura de látex ordinaria y disminuirá rápidamente después de la aplicación. Utilice el producto para imprimir paredes, cielorrasos, puertas, guarnición, ventanas, y armarios. La fórmula con alto contenido de sólidos bloquea eficazmente las manchas antiestéticas. Bulls Eye Odorless es ideal para cielorrasos oscuros, manchados y descoloridos, y puede dejarse sin pintar si así se desea. Simplemente aplique dos capas completas sobre pared de tipo seco (drywall), yeso o cielorrasos texturizados o de loseta acústica.

Entonación: Bulls Eye Odorless es blanco, pero puede entonarse añadiendo hasta 30 ml de colorante universal por galón (3,78 L).

Cobertura: Aproximadamente 9,8 m² por litro con un grosor de película seca de 1,5 milipulgadas en superficies lisas. Las pérdidas de aplicación pueden variar de acuerdo con la porosidad del sustrato y el método de aplicación, y deben tenerse en cuenta cuando se calcule la cantidad de producto necesaria.

Dilución: No se recomienda diluir el producto

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar limpias, secas y sin polvo, suciedad, material cretoso, mugre, grasa, aceite, cera, moho, adhesivo para papel de pared o cualquier contaminación que pueda interferir con la adhesión. Si no está seguro, lave siempre la superficie con una solución limpiadora apropiada o un solvente apropiado. Quite tanto material causante de manchas (es decir, herrumbre, grasa, etc.) como sea posible antes de aplicar el fijador.

- **Superficies pintadas:** Todos los revestimientos existentes que no estén adheridos firmemente deben quitarse utilizando los mejores medios disponibles, generalmente lijando y/o raspando.
- **Otros:** Contraavellane las cabezas de clavo que estén al descubierto y rellene todos los agujeros de clavo y ranuras con **READY PATCH®** de Zinsser o un compuesto de emplastecer similar. Quite el material de calafateado suelto y seco y vuelva a calafatear donde sea necesario.
- **Herrumbre:** Quite la herrumbre del hierro y el acero e imprime la superficie con un fijador anticorrosivo antes de pintar.
- **Moho:** Destruya el moho interior existente utilizando una solución limpiadora que elimine el moho.

Requisitos de aplicación: Una capa será suficiente para imprimir y sellar la mayoría de las superficies. En sustratos muy porosos, es posible que se necesite una segunda capa.

Imprimación: Utilice este producto para imprimir superficies nuevas o pintadas previamente de pared de tipo seco, yeso, cemento, concreto vertido y estuco; bloque de concreto; puertas, ventanas, armarios y guarnición de madera o metal; aluminio y metal galvanizado; plásticos rígidos; materiales laminados brillantes y otras superficies interiores pintables. Puede utilizarse como fijador sobre yeso, concreto, estuco, etc., nuevos, o bajo acabados acústicos de alto pH. Ideal para aplicación en paredes pintadas previamente con pintura de calidad de constructor. Imprime solamente en puntos localizados si la capa final es pintura mate con alta capacidad de ocultación; de lo contrario, imprime toda la superficie. Selle los nudos y las franjas de savia con fijador-sellador **B-I-N®**.

Sellado: Utilice el producto para sellar superficies nuevas de pared de tipo seco, yeso, concreto, bloque de concreto, estuco y compuesto para juntas, así como otras superficies porosas nuevas. Si es necesario, lije ligeramente la pared de tipo seco nueva después de imprimarla, para quitar todas las fibras de pelo levantadas.

Eliminación de manchas: Una capa de Bulls Eye Odorless bloqueará eficazmente las manchas –incluyendo las manchas de agua, humo, nicotina, crayón, la mayoría de tipos de rotulador y tinta, tanino, graffiti y lápiz– y evitará que exuden hasta la capa final. Deje siempre que el fijador se seque completamente antes de aplicar la capa final. Si lo desea, aplique una segunda capa completa de Bulls Eye Odorless y omita la aplicación de pintura de cielo raso.

Métodos de aplicación: Agite o remueva bien el producto antes de usarlo. Aplíquelo con una brocha y/o un rodillo o una rociadora no neumática de buena calidad (punta de 0.517 de 2300 a 2700 PSI). No diluya el producto. Mantenga cerrado el recipiente cuando no se esté utilizando.

Condiciones de aplicación: No aplique el producto si la temperatura o la humedad se encuentran fuera de los límites siguientes: Humedad: 0 a 85 %. Temperatura: 4 a 32 °C.

Tiempo de secado: El producto se sentirá seco al tocarlo al cabo de 30 minutos. Deje que transcurran como mínimo dos horas de tiempo de secado antes de aplicar una segunda capa o de aplicar la capa final. *Deje que el fijador cure toda la noche antes de aplicar capas finales a base de aceite.* Una temperatura más baja y una humedad más alta prolongarán el tiempo de secado del producto.

Aplicación de capas finales: Bulls Eye Odorless es compatible con pinturas a base de agua y aceite. Las capas finales que contengan diluyente de laca, MEC o solventes fuertes similares pueden debilitar el fijador, ocasionando una disminución del brillo. Si no está seguro de la compatibilidad que tiene este producto con el de la capa final, aplique fijador y capa final a modo de prueba en un pedazo de material de desecho.

Limpieza: Bulls-Eye Odorless se limpia fácilmente. Recoja los derrames y goteos frescos con un trapo y alcoholes minerales c diluyente de pintura. Limpie las herramientas de aplicación con alcoholes minerales inmediatamente después de usarlas. Siga las instrucciones del fabricante cuando limpie el equipo rociador.

Limitaciones: No se recomienda aplicar Bulls Eye Odorless en exteriores ni en pisos, ni aplicarlo en superficies sometidas a inmersión en agua o contacto prolongado con agua.

Presentación:

<u>Tamaño</u>	<u>Unidad/Caja</u>	<u>Peso/Caja</u>	<u>Número de producto</u>
5 galones	1	28 Kg	3900
18,9 l			
1 galón	4	24 Kg	3901
3,78 l			
1 cuarto	6	9 Kg	3904
.946 l			

Datos de especificaciones:

Sólidos en peso	70.6 %
Sólidos en volumen	43.7 %
Densidad	1.46 Kg/L
Intervalo de viscosidad	95 - 106 KU
Compuestos orgánicos volátiles	450 g/L
Punto de inflamación (Setaflash)	41 °C
Repintado a 21 °C	2 horas
Vida útil	60 meses a 24 °C
Almacenamiento y manejo	Almacenar en interiores 4 - 32 °C
	Estable a la congelación-descongelación

PRECAUCIONES: ¡PRECAUCIÓN! LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. Contiene destilados de petróleo. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. Úselo con ventilación adecuada. Puede causar irritación de los ojos y la piel. Evite respirar los vapores o las nieblas de rociada y evite el contacto con la piel y los ojos. No ingiera el producto. Si se traga, no induzca el vómito. Póngase en contacto inmediatamente con un médico o un centro de control de envenenamientos. Mantenga cerrado el recipiente cuando no se esté utilizando. **Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.**

Ventilación: Aunque el fijador-sellador Bulls Eye Odorless prácticamente no tiene olor, contiene solventes con vapores que pueden acumularse en áreas sin ventilación o con ventilación deficiente durante la aplicación y mientras se esté secando. Cuando utilice este producto o cualquier pintura a base de solventes, mantenga siempre bien ventilada el área de trabajo con aire fresco para impedir la acumulación de vapores de solventes. Si es posible, abra las ventanas y puertas para proporcionar ventilación cruzada. Si esto no es posible, utilice ventilación forzada (empleando ventiladores a prueba de explosión) para incrementar el movimiento de aire fresco a través del área de trabajo.

Garantía: Bulls Eye Odorless brindará el rendimiento indicado si se siguen las instrucciones. Las instrucciones son lo más completas posible, pero no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones, técnicas y/o superficies que estén más allá de nuestro control. Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor o póngase en contacto con Wm. Zinsser & Co., Inc., Somerset, NJ, EE.UU. La garantía está limitada al reemplazo o reembolso del valor del producto usado, si dicho producto resulta defectuoso durante los dos años siguientes a su fabricación. No se expresa ni implica ninguna otra garantía.

William Zinsser & Co., Inc. 173 Belmont Drive Somerset, New Jersey 08875 USA

001-732-469-8100 www.zinsser.com

PRECAUCIÓN: Lea y siga detenidamente toda la información contenida en este boletín de datos técnicos, en la etiqueta del producto y en la ficha técnica de datos de seguridad del material correspondiente a este producto. A nuestro leal saber y entender, los datos contenidos en este documento son verdaderos y precisos a la fecha de emisión y están sujetos a cambio sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Wm. Zinsser & Co. para verificar su exactitud antes de especificar el producto o hacer un pedido. No se da ni implica ninguna garantía de exactitud. Garantizamos que nuestros productos se ajustan al control de calidad de Zinsser y no asumimos ninguna responsabilidad por cobertura, rendimiento o lesiones debidas a su uso.